

## 96633460 CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> -20 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------


### Contrast

Proyector LED grande architectural con 52 LEDs alimentados a 700mA y distribución óptica estrecha. Driver LED, , IP66, IK08. Cuerpo: fundición, recubierto de polvo sinterizado, con textura antracita (cercano a RAL7043).. Vidrio: templado, 5mm thick. Junta de dilatación: EPDM. Tornillería: geomet. Equipada con protector de sobretensiones de 10kV / 10kA.

Dimensiones: Ø397 x 206 mm  
 Potencia de la luminaria: 113 W  
 Flujo luminoso de luminaria: 7211 lm  
 Rendimiento luminoso de las luminarias: 64 lm/W  
 Peso: 12,6 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633460 CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT**

**THORN**