

96633546 OLSYS1 18L70 730 CL1 AREA A/S



Olsys Area

An LED floodlight with asymmetric distribution for area lighting applications. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP66, IK08. Body: die-cast aluminium (AS9U), powder coated silver-grey (RAL 9006). Enclosure: clear polycarbonate. Optics: polycarbonate. Supplied in one box, ready to install. Mounting attachments to be ordered separately. Complete with 3000K LED

ambient temperature: -30°C to +50°C

Dimensions: 330 x 225 x 59 mm

Luminaire input power: 40.5 W

Weight: 2.85 kg

Scx: 0.07 m²



TLG_OSYS_F_1ASPDB.jpg



TLG_OSYS_M_AREA1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting