

# Omega Pro 2 Mini

THORN

96634313 OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP

IEC EN 60598-1 RG 0		IK03				650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	------	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2 Mini

A shallow, versatile edge lit LED luminaire for lay-in and plasterboard ceilings as well as surface mounting with additional collar. LED driver, Fixed output. Class II electrical, IP20, Impact strength: IK03. Body: sheet steel, finished white (close to RAL9016). Diffuser: UV-stabilised polymethylmethacrylate opal optic for wide light distribution. Electrical connection via piano key terminals, loop-in/loop-out possible. Complete with 3000K LED, Colour Rendering Index min.: 90

Dimensions: 297 x 297 x 46 mm  
Luminaire input power: 19.2 W  
Luminaire luminous flux: 1607 lm  
Luminaire efficacy: 84 lm/W  
Weight: 1.46 kg



TLG\_OMP2\_F\_Q3OP.jpg



TLG\_OMP2\_M\_Q3.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting