

Beta 3

THORN

96634511 BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0	↓IP20 ↑IP44	IK03						650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------

Beta 3

Luminaria LED rectangular empotrada. Salida fija Driver LED. , IP44_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, blanco (close to RAL 9016). Difusor: Con LED 4000K.

UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m² conforme a EN 12464

Dimensiones: 1196 x 296 x 34 mm

Potencia de la luminaria: 39,2 W

Flujo luminoso de luminaria: 4800 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 122 lm/W

Peso: 2,4 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg



TLG_BET3_M_3X12.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Beta 3

96634511 BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12

THORN