

Voyager Solid

THORN

96634939 VOYAGER SOLID L MS HP ECD WH

IEC EN 60598-1 RG 1	IP65	IK07	CE	T _a -20 +40
---------------------------	------	------	----	---------------------------

Voyager Solid

IP65 LED safety luminaire for surface ceiling mounting; semi-recessed mounting possible with optional mounting frame; luminaire for central emergency power supply, central luminaire monitoring via DALI line, non-maintained and maintained mode settable via DALI; cable length from emergency power source to last luminaire: 300 m; housing made of polycarbonate white; cover made of transparent polycarbonate; tool-less 'click' mounting after fitting the housing base; quick fit terminal block, through wiring possible up to 2,5 mm²; zero maintenance thanks to LED technology; service life of 50,000 h; rated supply voltage: 220/240 V; luminaire input power: max. 12 W; degree of protection: IP65, class of protection: SC2; impact strength: IK07; dimensions: 360 x 71 x 150 mm; weight: 1,45 kg



TLG_VYSO_F_OPL.jpg



TLG_VYSO_M_LDL.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Voyager Solid

96634939 VOYAGER SOLID L MS HP ECD WH

THORN