

Beta 3

THORN

92934798 BETA 3 3200-830 HFIX E3 LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0		IK03				650°C	T _a 0 +25
---------------------------	--	------	--	--	--	-------	-------------------------

Beta 3

Luminaria LED cuadrada empotrada. Driver LED. , IP44_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, blanco (close to RAL 9016). Difusor: Con LED 3000K.

UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m² conforme a EN 12464

Dimensiones: 596 x 596 x 34 mm

Potencia de la luminaria: 26 W


Flujo luminoso de luminaria: 2880 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 111 lm/W

Peso: 3,71 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg



TLG_BET3_M_Q600.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Beta 3

92934798 BETA 3 3200-830 HFIX E3 LRO Q600

THORN