

Champion

THORN

96635275 CHAMPION 264L-740 ANT



Champion

A high performance LED floodlight with 60° asymmetrical light distribution from 264 LEDs. External control gear, to be ordered separately. Class I electrical, IP66, Impact strength: IK08. Body: die-cast aluminium, powder coated textured anthracite (close to RAL7043). Enclosure: 4mm thick, toughened glass. Luminaire fixed by single bolt through Ø22mm central hole, or twin bolts through Ø15mm holes at 200mm centres. Aiming via simple aiming device (to be ordered separately). Ideal for sports fields and stadium or area lighting. Low flicker operation (<1%) suitable for HDTV broadcasting. Complete with 4000K LED with Colour Rendering Index min.: 70.

Dimensions: 688 x 707 x 315 mm
Weight: 20.41 kg
Scx: 0.158 m²



TLG_CHPL_F_NOV.jpg

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting