

Punch

THORN

96635382 PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX



Punch

A slim, suspended luminaire with direct/indirect distribution. DALI dimmable Electronic,. Body: sheet steel, powder coated white (close to RAL9016). Endcaps: sheet steel powder coated white (close to RAL9016). Light guided via backlit multilayer PMMA LRO luminance reducing optic with UGR <19, closed optical system to prevent damage from electrostatic discharge, ideal for schools and offices. Class I electrical, IP20, Impact strength: IK03. Electrical connection via pre-installed power cord (2.5m). Complete with 4000K LED.

Y-Suspension connector included - Suspension cord with ceiling rose to be ordered separately (22171581).

Dimensions: 1262 x 162 x 50 mm

Luminaire input power: 42.3 W


Luminaire luminous flux: 5383 lm

Luminaire efficacy: 127 lm/W

Weight: 6 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting