

Novaline Style

96635536 NOVS M 3500-840 DI HFI BK

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08	CE	850°C	T _a -15 +25
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	----	-------	---------------------------

Novaline Style

Decorative circular luminaire with medium body. Low indirect component for wall and ceiling illumination. Electronic, DALI dimmable. Aesthetic trim of the luminaire made of polycarbonate in black. Diffuser: opal polycarbonate. Class II electrical, IP54. Complete with 4000K LED.

Dimensions: Ø397 x 69 mm
Luminaire input power: 24.6 W
Luminaire luminous flux: 3500 lm
Luminaire efficacy: 142 lm/W
Weight: 2.14 kg



TLG_NOVS_F_4BK.jpg



TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting