

# Avenue F2

THORN

96672116 AVF 18L70-730 RS CL CL2 CON T60 ANT

ISO 9223 C3	IP66	IK08			T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	--	--	-------------------

## Avenue F2

Decorative post-top lantern with 18 LEDs driven at 700mA and a symmetric optic.. Class II electrical, IP66, IK08. Base and arms: die-cast aluminium (EN AC-46000), Canopy: spun aluminium, texturized anthracite (close to RAL7043). Diffuser: clear polycarbonate. Screw fixings: stainless steel. Equipped with cable gland. Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode. Complete with 3000K LED

Post top mounting to a Ø60mm column, spigot internal length 100mm.

Dimensions: Ø700/720 x 500 mm

Luminaire input power: 40 W

Weight: 9 kg

Scx: 0.17 m<sup>2</sup>

Luminaire efficacy: 121 lm/W



TLG\_AVNF\_F\_3\_AR2\_1700.jpg



TLG\_AVNF\_M\_LD1.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting