

Candle Bollard

THORN

96679075 CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT

ISO 9223	C5	IP66	IK10					T _a 25
----------	----	------	------	--	--	--	--	-------------------

Candle Bollard

Environmentally respectful bollard with limited upward lighting emission with 8 LEDs driven at 700mA with Radial symmetrical comfort light distribution. Fixed output LED driver. Class II electrical, IP66, IK10. Base: die-cast aluminium (EN AC-44300). Finish: powder coated aluminium, texturized anthracite (close to RAL7043). Diffuser: UV stabilised clear polycarbonate. Flange mounted. Complete with 3000K LED.

Dimensions: Ø234 x 1017 mm

Luminaire input power: 20 W


Weight: 7.95 kg

Scx: 0.06 m²

Luminaire efficacy: 85 lm/W



TLG_CNDB_F_MPL.jpg



TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Candle Bollard

96679075 CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT

THORN