

# Candle Bollard

THORN

96679076 CN B 8L35 830 RSC CL1 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10	⊕	CE			Ta25
----------------	------	------	---	----	--	--	------

## Candle Bollard

Environmentally respectful bollard with limited upward lighting emission with 8 LEDs driven at 350mA with Radial symmetrical comfort light distribution. Fixed output LED driver. Class I electrical, IP66, IK10. Base: die-cast aluminium (EN AC-44300). Finish: powder coated aluminium, texturized anthracite (close to RAL7043). Diffuser: UV stabilised clear polycarbonate. Flange mounted. Complete with 3000K LED.

Dimensions: Ø234 x 1017 mm

Luminaire input power: 11 W

Weight: 7.98 kg

Scx: 0.06 m<sup>2</sup>

Luminaire efficacy: 84 lm/W



TLG\_CNDB\_F\_MPL.jpg



TLG\_CNDB\_M\_MPL.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting