

Candle

THORN

96679086 CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10	⊕	CE				Ta25
----------------	------	------	---	----	--	--	--	------

Candle

Slim lighting column with 18 LEDs driven at 1050mA with Radial symmetrical comfort light distribution. Fixed output LED driver. Class I electrical, IP66, IK10. Base: die-cast aluminium (EN AC-44300). Finish: powder coated aluminium, texturized anthracite (close to RAL7043). Diffuser: UV stabilised clear polycarbonate. Pre-wired with 3m cable. Column to be ordered separately. Complete with 3000K LED.

Dimensions: Ø234 x 559 mm

Luminaire input power: 60 W


Weight: 4.89 kg

Scx: 0.06 m²

Luminaire efficacy: 90 lm/W



TLG_CNDL_F_2.jpg



TLG_CNDL_M_HEAD.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Candle

96679086 CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT

THORN