

## 96671772 UA 36L70-740 NR CL2 T60E ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK09						
----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

### Urba

A small size LED urban street lighting lantern with 36 LEDs driven at 700mA with narrow road optic. Electronic, fixed output control gear. Class II electrical, IP66, Impact strength: IK09. Body: die-cast aluminium (EN AC-44300), textured anthracite. Cover: tempered flat clear glass. Fixings: stainless steel with anti-galvanic treatment. Post top mounting to Ø60mm column. Complete with 4000K LED.

Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode.

Dimensions: 738 x 336 x 345 mm  
 Luminaire input power: 75 W  
 Weight: 10.5 kg  
 Scx: 0.08 m<sup>2</sup>



TLG\_URBA\_F\_SMTPGYPDB.jpg



TLG\_URBA\_M\_LD1S.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.