


Isaro

Una luminaria discreta y flexible para iluminación exterior con un alto rendimiento. Programable Driver LED, conduciendo 24 LEDs a 700mA. Cuerpo: tamaño pequeño , fundición aluminio (EN AC-44300), recubierta de polvo sinterizado con textura Gris claro texturizado (150) - parcialmente pintado. Acoplamiento: Gris claro texturizado (150) - parcialmente pintadosin lacar. Cierre: Extra blanco vidrio. Fijaciones: acero inoxidable con tratamiento antigalvánico. Óptica , con índice de reproducción de los colores mín.: 70, Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin suministro LED. , Resistencia al impacto: IK08, IP66, Ta max.: 45°C.

Dimensiones: 550 x 238 x 157 mm
 Potencia de la luminaria: 51,5 W
 Flujo luminoso de luminaria: 7411 lm
 Rendimiento luminoso de las luminarias: 144 lm/W
 Peso: 4,03 kg
 Scx: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg



TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

Isaro

96636138 IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

THORN