

HiPak Gen4

THORN

96636206 HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5



HiPak Gen4

An IP65 single point suspension LED high bay luminaire with wide beam optic. Electronic, fixed output control gear, for 220-240V, 50/60Hz supply. Class I electrical. IK08. Housing: die-cast aluminium. Lens/Diffuser: polycarbonate. Supplied with mounting hook. Equipped with 5 pole Quick Connect socket. Complete with 4000K LED.

ambient temperature: -30°C to +50°C

Dimensions: Ø280 x 170 mm

Luminaire input power: 56.8 W

Luminaire luminous flux: 10000 lm

Luminaire efficacy: 176 lm/W

Weight: 3.18 kg



TLG_HIP4_F_NO_STIR_2.jpg



TLG_HIP4_M_ALL.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

HiPak Gen4

96636206 HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5

THORN