


# Voyager Solid

96637556 VOYAGER SOLID P MS ECP WH

THORN

IP65 IK08  T<sub>a</sub>-20  
+40

## Voyager Solid

IP65 LED safety luminaire for surface ceiling mounting; semi-recessed mounting possible with optional mounting frame; luminaire for central emergency power supply, for central luminaire monitoring via powerline in connection with eBox system; settable emergency light level; non-maintained and maintained mode possible; addressing alternatively possible visually or via EZ-addressing; cable length from emergency power source to last luminaire: 300 m; housing made of polycarbonate white; cover made of transparent polycarbonate; tool-less 'click' mounting after fitting the housing base; quick fit terminal block, through wiring possible up to 2,5 mm<sup>2</sup>; zero maintenance thanks to LED technology; service life of 50,000 h; rated supply voltage: 220/240V; luminaire input power: max. 3.2W; degree of protection: IP65, class of protection: SC2; Impact strength: IK08; Dimensions: 280 x 130 x 71 mm; weight: 0.5 kg.



TLG\_VYSO\_F\_OPS.jpg



TLG\_VYSO\_M\_LDS.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting