

Contrast

THORN

96636399 CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT

ISO 9223 C5		IP66 IK08				T _a -20 +35
----------------	--	-----------	--	--	--	---------------------------

Contrast

Proyector LED grande architectural Iluminado por el borde con 36 LEDs alimentados a 700mA y distribución óptica estrecha. . . , IP66, IK08. Cuerpo: fundición, recubierto de polvo sinterizado, con textura antracita (cercano a RAL7043).. Vidrio: templado, 5mm thick. Junta de dilatación: EPDM. Tornillería: geomet. Equipada con protector de sobretensiones de 6kV.

Dimensiones: Ø397 x 206 mm
Potencia de la luminaria: 80 W
Flujo luminoso de luminaria: 5030 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 63 lm/W
Peso: 12,55 kg



TLG_CON3_F_M_36L.jpg



TLG_CONL_M_36-52L.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Contrast

96636399 CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT

THORN