

Voyager One

THORN

96636594 VOYAGER ONE CON ANT ECC WH

IP20 IK03   T_a -10
+40

Voyager One

Slim IP20 LED emergency lighting luminaire; Luminaire for central emergency light supply, with circuit monitoring, without single monitoring of the luminaire; ; ; Cable length from emergency power source to last luminaire: 300 m; additional click-optics optimised for escape routes and open areas from higher mounting heights available; Click in legends for viewing from a maximum distance of 23 m and 30 m available to convert to escape sign luminaire; housing made of polycarbonate white; cover mode of transparent polycarbonate; Tool-less 'click' mounting; zero maintenance thanks to LED technology; service life of 50,000 h at constant luminous flux; Power supply: 220/240 V AC; Luminaire input power: 4 W; IP20; class of protection: SC2; Impact strength: IK03; Dimensions: 336 x 59 x 158 mm; weight: 0.5 kg



TLG_VOYO_F_CONTUS.jpg



TLG_VOYO_M_CONTUS.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting