

Chalice 3

THORN

93901052 CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RMB




Chalice 3

A high efficient and sustainable LED downlight with low height. Suitable for mounting in ceiling thicknesses of 1 to 40 mm and Ø150mm cut-out with spring clips. Remote, pluggable, Fixed output LED driver NFC configurable with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Body: die-cast aluminium for high efficient thermal management with recycling content >90%. Diffuser: polycarbonate. Reflector and trim: polycarbonate smooth reflector in high glossy finish for improved glare control in office applications. Class II electrical, IP54_IP20. Complete with 3000K LED

Dimensions: Ø174 x 94 mm
 Luminaire input power: 19.8 W
 Luminaire luminous flux: 2082 lm
 Luminaire efficacy: 105 lm/W
 Weight: 1.13 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54_EMG.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Chalice 3

93901052 CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RMB

THORN