

# Chalice 3

THORN

93901251 CHAL3 150 3000-830 HFIX E3 RSB



## Chalice 3

A high efficient and sustainable LED downlight with low height. Suitable for mounting in ceiling thicknesses of 1 to 40 mm and Ø150mm cut-out with spring clips. Remote, pluggable, DALI-2 dimmable LED driver NFC configurable, SwitchDIM compatible with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Body: die-cast aluminium for high efficient thermal management with recycling content >90%. Diffuser: polycarbonate. Reflector and trim: polycarbonate smooth reflector in satinbrite finish with wide beam. Class II electrical, IP54\_IP20. Complete with 3000K LED

Installation in concrete ceilings not permitted.

Dimensions: Ø174 x 94 mm  
 Luminaire input power: 30.2 W  
 Luminaire luminous flux: 3000 lm  
 Luminaire efficacy: 99 lm/W  
 Weight: 1.14 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RSB\_EM.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

93901251 CHAL3 150 3000-830 HFIX E3 RSB

THORN