

Chalice 3

THORN

93901364 CHAL3 200 3000-840 EHF E3D RSB



Chalice 3

A high efficient and sustainable LED downlight with low height. Suitable for mounting in ceiling thicknesses of 1 to 40 mm and Ø200mm cut-out with spring clips. Remote, pluggable, Fixed output LED driver NFC configurable with 3 hour, Self/DALI Addressable test, emergency lighting circuit. Body: die-cast aluminium for high efficient thermal management with recycling content >90%. Diffuser: polycarbonate. Reflector and trim: polycarbonate smooth reflector in satinbrite finish with wide beam. Class II electrical, IP54_IP20. Complete with 4000K LED

Installation in concrete ceilings not permitted.

Dimensions: Ø223 x 96 mm
 Luminaire input power: 26.4 W
 Luminaire luminous flux: 3090 lm
 Luminaire efficacy: 117 lm/W
 Weight: 1.39 kg



TLG_CHAL3_F_200_RSB_EM.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF200.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética B.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Chalice 3

93901364 CHAL3 200 3000-840 EHF E3D RSB

THORN