

# Equaline Mini

96630781 EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX

THORN

IP20 IK06      T<sub>a</sub>35

## Equaline Mini

Réglette LED pour Monté en plafonnier. Électronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique I. IP20, IK06. Corps : aluminium extrudé avec finition anodisé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale. Embout : Polycarbonate (PC) injecté. Possibilité d'installation en continu. Raccordement électrique via une trappe à l'arrière du produit. Livré avec LED 4 000 K


Dimensions : 580 x 37 x 60 mm

Puissance du luminaire: 18,8 W

Flux lumineux du luminaire: 2189 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W

Poids : 0,75 kg



TLG\_EQUM\_F\_ST.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting