
## **Novaline Style**



## 96635354 NOVS M 3500-840 DI HFI WH



## Novaline Style


Luminaire circulaire décoratif avec corps Medium. Composant indirect bas pour éclairage du mur et du plafond. Électronique, gradable DALI. Garniture esthétique du luminaire en Polycarbonate (PC) blanc. Diffuseur : opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP54. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions: Ø397 x 69 mm Puissance du luminaire: 24,6 W Flux lumineux du luminaire: 3500 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 142 lm/W

Poids: 2,14 kg



TLG NOVS F 4WH.jpg



TLG\_NOVS\_M\_LD400.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température

## **Novaline Style** 96635354 NOVS M 3500-840 DI HFI WH

