MovU PIR encima del poste

Dispositivo de detección del movimiento PIR elegante y de alto rendimiento para detectar la presencia de peatones, ciclistas y vehículos lentos a fin de maximizar el ahorro energético y la seguridad en entornos urbanos.

- Se combina con una luminaria LED regulada al 20 % que pasa al 100 % cuando detecta movimiento, garantizando así la máxima seguridad.
- Un sensor de infrarrojos sumamente sensible detecta el calor invisible emitido por los objetos en movimiento a una distancia máxima de 20 m.
- Fácil de montar y orientar en postes de 60 mm hasta 4 m de altura.
- Una tecnología demostrada que se ha ejecutado en muchos proyectos durante varios años.

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.



Material/ tipo

Sensor: die cast aluminium (AS 13) housing (EN AC-44300), powder coated in silver grey with any RAL colour on request.
Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.
Decorative coordinated column (France) : galvanised steel painted in light grey.

Instalación/ montaje

Para montarse en la parte superior del poste a entre 3 y 4 m de altura con una fijación de 60 mm. Fijación interna (con poste): 60 mm x 100 mm, fijación externa (con luminaria): 60 mm x 80 mm. Compatible con todas las luminarias LED con altura de la fijación a <85 mm (posición de los tornillos de sujeción).

Precableado con 4 m de cables CSA 4x1 mm², conexión con la lámpara en la parte inferior del poste.

En una nueva instalación maestra/esclava (línea piloto o RF), recomendamos el uso de dos alturas de poste para mantener la misma altura entre los puntos de luz. La columna de la
esclava debe ser 400 mm más alta que la maestra. Para instalaciones ya existentes, se debe tener en cuenta que la maestra debe estar 400 mm por encima de las esclavas, algo que se percibe cuando la distancia entre ellas es inferior a los 20 m. Hay columnas decorativas coordinadas de serie.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

MovU PIR encima del poste

Indicaciones para pedidos Para una solución completa, solicite el accesorio MovU PIR MTP, una luminaria y columna coordinadas.

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
MovU PIR accesorio para montaje sobre poste			
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M ANT		3,96	96271014
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M GRY		3,96	96270755
MovU PIR luminarias coordinadas para montaje sobre poste			
AVN F2 LED 18L70 WST CL2 COR W5M L740	LED	9,3	96270758
AVN F2 LED 18L70 R/S CL2 COR W5M L740	LED	9	96270761
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M	LED	5,4	96270765
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M	LED	5,5	96270766

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting